

Zelte flicken & putzen

How to: Zelte flicken

Material:

- Flicken aus Stoff wie Zeltplane
- Gewebekleber zb
<https://www.zelte.de/zelt-ersatzteile/gewebekleber-0-90-kg-fuer-lanco-schwerergewebe.html>
- Speedy Stitcher (Steppstich Nähahle)
- Zelte-Nähfaden, Polyester-Nähgarn , das aufquillt wenn's nass wird (und Fritz-berger.de)
- Pinsel
- Roller
- Backpapier
- Bügeleisen
- Schere
- Zirkel

Vorgehen:

Erstmal mindestens einmal nur an einem Flicken das Kleben und Nähen ausprobieren/üben, dann erst an der Zeltplane arbeiten.

0. Flicken mir warmen Wasser waschen, falls statk verschmutzt mit Waschmittel waschen, damit Frei von Staub, Fett und Schmutz, damit Kleber hält/haftet
(geht auch in Waschmaschine waschen)

Flicker muss danach imprägniert werden.

Zeltplane muss auch vorher gereinigt worden sein,
siehe How to: Zelte putzen

1. Riss suchen und 2 identische Flicker, dazu Stoff doppelt aufeinander legen (farblich passend zum Zelt) mit Zirkel ein Kreis (oder Oval bei grossen, graden langen Rissen, direkt an Naht) immer mindestens zusätzlich 3 cm, bei größeren Risse 5 cm und ganz große Risse 10 cm zusätzlich als Riss abmessen, dann aus und zurecht schneiden.
2. Feste Unterlage unter Riss legen, damit andere Stelle nicht damit zusammen geklebt wird, dann
1 Flicker und Zeltplane mit Kleber ein pinseln (Vorsicht nicht zuviel, sonst quillt Kleber extrem

über),

Etwa 1-2 cm Rand nicht mit Kleber einpinseln.

3. Flicken auf Zeltplane legen, mit einem Roller, überrollen
-Tuch und angefeuchteten Tuch bereit halten, falls doch noch etwas Kleber herausquillt, damit wegtupfen /wischen.
Rand prüfen ob dann nach dem rollen überall bis komplett zum Ende des Randes Kleber ist, sonst mit einem dünnen Pinsel wenig Kleber in die Stelle tupfen.
4. Gleiches auf anderer Seite der Pläne wiederholen, bei größeren Flicken oder wenn das Flicker einer Seite länger als 5 min dauert, erst Nr.5, also Bügeln machen und dann erst den Flicker auf der anderen Seite kleben und dann nach 5 min auch diese Seite bügeln/vulkanisieren
5. Nach 5 min vorgeheiztes Bügeleisen auf kleinste bis mittlere Stufe (je nach Bügeleisen), dabei Backpapier auf Flicker/Zeltplane legen und dann einige Zeit mit Druck drüber bügeln (genaueres siehe dazu Anleitung des Gewebeklebers)
Von beiden Seiten bügeln
6. 24 Stunden trocknen lassen und nicht bewegen/belasten
7. Dann kreisförmig um den Rand entlang (ca 1 cm Abstand zum äußersten Rand) mit dem Speedy Stitcher den Flicker "annähen"/festnähen
Wenn Riss größer als 3 cm ist, oder direkt an Naht, ca. 0,5 - 1 cm Abstand zum Riss , kreisförmig oder nierenförmig, je nach Rissform um den Riss nähen.
(Stelle gegen Licht halten Riss mit Bleistift leicht anzeichnen)

Fertig :)

Materialien und Videos

- [Speedy Stitcher Ab 2.06 Min.](#)
- [How To: Sew using a Speedy Stitcher](#)
- [Nähen mit der Nähahle](#)
- [Die Sattlernaht - Leder von Hand nähen - mit Herbert Ritter - Tutorial](#)

How to: Zelte putzen

Bei vereinzeltem Dreck auf der Plane, nur mit Bürste und warmen Wasser schrubben.

So bleibt die Imprägnierung erhalten und es ist umweltschonender.

Beim Schrubben am besten in kleinen Kreisen und mit viel Druck vorgehen.

Wenn das Zelt sowieso imprägniert werden muss und/oder hartnäckig verdreckt ist, das Wasser mit Zitronensäure und/oder Essigessenz vermischen.

Falls Schimmel vorhanden ist, zuerst mit 70%igem Alkohol oder Wasserstoffperoxid die Flecken großflächig auch außerhalb des sichtbaren Schimmels behandeln, um die Sporen abzutöten. FFP2-Masken schützen die Atemwege vor Schimmelsporen.

Dann erst mit dem Putzen beginnen.

Sollte der Dreck nicht rausgehen, eine Mischung aus 2-4 Litern warmen Wasser dazu Essigessenz und Zitronensäure (ca. Je 1 Viertel der Flasche, bei starken Verschmutzen Konzentration erhöhen).

Mehrmals mit kleinen kreisenden Bewegungen über die Stellen schrubben.

Gut hilft, das Ganze danach in der Sonne und/oder über Nacht einwirken zu lassen und erneut mit dem Gemisch zu putzen.

Je nach Verschmutzung müssen Putzen und Einwirken mehrmals wiederholt werden.

Hilft das auch nicht, ein Gemisch aus Waschmittel und Wäscheweiß anwenden.

Bei Farbe auf der Plane Dr. Beckmanns Flecken Reiniger

- Stifte und Kuli
- Farben

anwenden.

Am Ende des Putzens einer Plane sollte jeglicher Essig, jegliches Reinigungsmittel etc. mit Wasser ausgespült werden. Die Zeltplane am Ende mit Wasser auszuspülen ist auch deshalb sinnvoll, da das Schrubben in kreisenden Bewegungen den Dreck zwar löst, aber nicht vollständig aus der Plane auswäscht. Daher empfiehlt sich mit viel Wasser die gesamte Plane druckvoll in Bahnen Stück für Stück von oben nach unten mit der Bürste auszuwaschen. Besonders effektiv ist es dabei, mit der Holzkante eines Besenaufsatzes das Dreckwasser von oben nach unten herunter zu drücken.

Falls ein Kärcher vorhanden ist, kann die Plane damit abgekärchert werde

Version #3

Erstellt: 8 Juli 2024 20:57:01 von Admin S

Zuletzt aktualisiert: 10 Juli 2024 22:18:35 von Infra United