

# Include

```
##language:de ##master-page:HelpOnMacros/Include ##master-date:2003-10-11 18:35:26
<<Navigation(siblings)>>
```

Dieses Makro fügt den formatierten Inhalt der angegebenen Seite(n) ein und macht dabei ggf. auch rekursive Include-Aufrufe. Wenn die Rekursion einen Zyklus generieren würde, wird dies bemerkt und verhindert!

```
""Benutzung:"" { { { [[Include(pagename, heading, level, from="regex", to="regex",
sort=ascending|descending, items=n, skipitems=n, titlesonly)]] } } }
```

pagename:: Name der Seite, die eingefügt werden soll - wenn er mit einem "`^`" anfängt, ein regulärer Ausdruck von Seiten, die eingefügt werden sollen. heading:: Text für die generierte Überschrift (optional). level:: Ebene (1-5) der generierten Überschriften (optional). from:: Start-Markierung für teilweises Einlesen (optional). to:: End-Markierung für teilweises Einlesen (optional). sort:: Sortierreihenfolge, wenn `pagename` ein regulärer Ausdruck ist, also mit einem "`^`" anfängt (optional). items:: Maximale Anzahl der einzufügenden Seiten (optional). skipitems:: Anzahl der vom Start her zu überspringenden Seiten (optional). titlesonly:: Nur einen Link zur Seite einfügen, keinen Seiteninhalt (optional).

Alle Parameter außer pagename sind optional, Sie müssen aber die angegebene Reihenfolge einhalten! Wenn Sie "`heading`" auslassen wollen, müssen Sie den zweiten Parameter leer lassen.

""Beispiele:""

- `[[Include(FooBar)]]` -- fügt den Text der Seite `FooBar` in den aktuellen Absatz ein
- `[[Include(FooBar, )]]` -- hinzufügen einer H1 namens 'Foo Bar' gefolgt vom Text
- `[[Include(FooBar, , 2)]]` -- hinzufügen einer H2 namens 'Foo Bar'
- `[[Include(FooBar, 'Alles über Foo Bar', 2)]]` -- hinzufügen einer H2 namens 'Alles über Foo Bar'
- `[[Include(FooBar, , from="^----$")]]` -- nur den Inhalt nach dem ersten Horizontaltrenner einfügen
- `[[Include(FooBar, , to="^----$")]]` -- nur den Inhalt bis zum ersten Horizontaltrenner einfügen
- `[[Include(^FooBar/.* , , sort=descending)]]` -- die Seitenliste absteigend sortieren
- `[[Include(^FooBar/.* , , items=3)]]` -- maximal drei Seiten einfügen
- `[[Include(^BlogBase/.* , , to="^----$", sort=descending, items=7)]]` -- Anzeigen maximal einer Woche eines Blogs
- `[[Include(^BlogBase/.* , , to="^----$", sort=descending, items=7, skipitems=7, titlesonly)]]` -- nur die Titel der vorhergehenden Woche anzeigen
- Sie können dies mit `MoinMoin:MonthCalendar` zum sog. "Blogging" benutzen:

- `[[Include(^FirstnameLastname/20..-.-..,to="^----",sort=descending,items=3)]]` -- 3

Einträge eines Monatskalenders anzeigen

- `[[Include(^FirstnameLastname/20..-.-..,to="^----",sort=descending,items=4,skipitems=3,titlesonly)]]` -- die nächsten 4 Einträge nur mit Titeln anzeigen

Version #1

Erstellt: 2025-10-27 22:26:30 UTC von Datenschmutz Migration Bot

Zuletzt aktualisiert: 2025-10-27 22:26:30 UTC von Datenschmutz Migration Bot